

CO/HC テスターアダッチメント CO/HC TEST PROBE ADAPTOR 2K-N-05

2輪認証工具「CO/HC テスター」の必需品。2輪車のマフラーは機能性やデザイン性から様々な形状をしております。その為、道路運送車両の保安基準での排出ガス CO 及び HC の濃度を測定する際に、多くの車両では必須要件となるサンプリングプローブを 600 mm中に挿入する事が出来ません。本製品はエクステンション部品として車両にセットして簡単に所定作業を行うことが出来ます。

概要

- 全長：655mm
- 重量：350g

耐熱性に優れたシリコンゴムを採用



高温になるのでウレタンゴムで熱くない



使用例：2輪の排気ガス測定



道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2015.7.1】

別添 44 二輪車排出ガスの測定方法より

5.3.2.1. 排出ガスの回収は、排気管に密封型のエクステンション部品を取り付け、サンプルプローブを少なくとも排気管の「600 mm中に挿入する」方法、又は密閉型の CVS サンプリング管から分岐する方法としてもよい。



興和精機株式会社

URL:<http://www.kowa-seiki.co.jp/>



<販売店>

本社	〒111-0055 東京都台東区三筋2-15-18 宮田金属ビル7F	関西・四国・中国	〒562-0034 大阪府箕面市西宿2-6-16
	TEL(03)5822-0855 FAX(03)5822-0850		TEL(072)749-0007 FAX(072)749-0008
東日本	〒111-0055 東京都台東区三筋2-15-18 宮田金属ビル7F	九州	〒811-1313 福岡県福岡市老司3-15-13
	TEL(03)5822-0820 FAX(03)3862-8877		TEL(092)573-3685 FAX(092)573-3691
中部	〒465-0035 名古屋市名東区豊が丘713		
	TEL(052)778-4578 FAX(052)778-4579		