

## プリロードアジャスタレンチ 14×19mm PRELOAD ADJUST WRENCH, 14x19mm

### 2K-L-PLA001

2輪車のフロントフォークのトッププラグ（上面）にあるスプリングプリロード調整をする、アジャスタを回す際に通常のレンチで行うと鉄製なのでアルミ製の部品を傷つけてしまう事があります。この工具は樹脂製なのでアルミ製の部品も傷を付けることなく作業できます。KYB（カヤバ）製のフロントフォークのプリロードアジャスタに合わせて、六角部サイズを14mmと19mmに設定。各車種のサイズに合わせて使い分けて作業効率が改善されます。

#### 概要



フォーク上面のフォークスプリングプリロードアジャスタ。車種によってサイズが異なりますので、適したサイズにて使い分けてください。

使用する際は必ず■9.52mm（3/8”）エクステンションバーを併用してください。

横穴から丸棒を刺して回せます。



**!** 本製品は樹脂製です、静荷重で作業してください。衝撃的な荷重を加えると破損する恐れがあります。使用トルクの範囲内で使用してください。また回転方向にガタ（隙間）が大きくなった場合は新しい物に交換してください。

#### **!** 注意

正しく安全にお使いいただく為にご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。



## 興和精機株式会社

URL: <http://www.kowa-seiki.co.jp/>



<販売店>

本社 〒111-0055 東京都台東区三筋2-15-18 宮田金属ビル7F  
TEL(03)5822-0855 FAX(03)5822-0850  
東日本 〒111-0055 東京都台東区三筋2-15-18 宮田金属ビル7F  
TEL(03)5822-0820 FAX(03)3862-8877  
中部 〒465-0035 名古屋市名東区豊が丘713  
TEL(052)778-4578 FAX(052)778-4579

関西・四国・中国 〒562-0034 大阪府箕面市西宿2-6-16  
TEL(072)749-0007 FAX(072)749-0008  
九州 〒811-1346 福岡県福岡市南区老司3-15-13  
TEL(092)567-6200 FAX(092)567-6208